



住宅省エネ
2024キャンペーン



先進的窓リノベ2024事業

< リフォーム（開口部の断熱改修） >



子育てエコホーム支援事業

< リフォーム >

不二サッシ対象製品

2024年 4月 1日 現在

- 個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を満たさないサイズ・仕様は、非防火製品のみが対象になります。

◆開口部の断熱改修基準（開口部の熱貫流率）

対象事業	グレード	建て方	性能区分コード ()は熱貫流率基準値 [W/(m ² ・K)]				
			1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
 先進的窓リノベ 2024事業	SS	戸建・共同	P (1.1以下)				
	S	戸建・共同	S (1.5以下)				
	A	戸建・共同	A (1.9以下)				
	B	共同(中高層)	B (2.3以下) ※ 4階建以上の集合住宅における外窓交換(カバー工法)のみ				
 子育てエコホーム 支援事業	ZEH レベル	戸建	A (1.9以下)		B (2.3以下)		-
		共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		-
	省エネ基準 レベル	戸建	B (2.3以下)		D (3.5以下)	E (4.7以下)	-
		共同	B (2.3以下)		D (3.5以下)	E (4.7以下)	-

開口部の断熱改修【断熱等】

2024年 4月 1日

<外窓交換（カバー工法）>

不二サッシ株式会社

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	ガラスの仕様			ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	登録製品型番	
			種類	中空層			■(窓サイズ)	
				ガス封入	厚さ[mm]			
FNS-II 100R-C *FNS-II 100R [ALC枠カバー工法] *非防火のみ	引違い窓	B				1.3 以下	004F1RCHNB■	L(大) / M(中) / S・X(小)
		C				2.1 以下	004F1RCHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				2.8 以下	004F1RCHND■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	B				1.7 以下	004F1RCFNB■	L(大) / M(中) / S・X(小)
		C				2.4 以下	004F1RCFNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				3.1 以下	004F1RCFND■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	B				1.4 以下	004F1RCPNB■	L(大) / M(中) / S・X(小)
		C				2.2 以下	004F1RCPNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				2.9 以下	004F1RCPND■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし)	B				1.4 以下	004F1RCTNB■	L(大) / M(中) / S・X(小)
		C				2.3 以下	004F1RCTNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				3.1 以下	004F1RCTND■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-II 100RS-C *FNS-II 100RS [ALC枠カバー工法] *非防火のみ	引違い窓	A				1.2 以下	0041RSCHNA■	L(大) / M(中) / S・X(小)
		B				1.5 以下	0041RSCHNB■	L(大) / M(中) / S・X(小)
		C				2.3 以下	0041RSCHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				2.7 以下	0041RSCHND■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-RER *非防火のみ	引違い窓	B	樹脂スパーサー			1.1 以下	004RERHNB■	L(大) / M(中) / S・X(小)
		C				1.7 以下	004RERHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				2.4 以下	004RERHND■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	B				1.3 以下	004RERFNB■	L(大) / M(中) / S・X(小)
		C				2.0 以下	004RERFNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				2.6 以下	004RERFND■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-RE II (防火:FNS-RE III)	引違い窓	C				0.92 以下	004RE2HSC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				1.6 以下	004RE2HED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E				3.3 以下	004RE2HPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C				1.7 以下	004RE2FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				2.2 以下	004RE2FED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E				3.5 以下	004RE2FPE■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS改装 (防火:FNS-II 改装) *Super70P [ALC枠カバー工法] *FNS-70P [ALC枠カバー工法] *FP-AT70P [ALC枠カバー工法] *FD-70N [ALC枠カバー工法] *FNS-II 70 [ALC枠カバー工法]	引違い窓	C				1.1 以下	004FNKHGC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				1.8 以下	004FNKHED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E				3.5 以下	004FNKHPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C				1.9 以下	004FNKFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				2.6 以下	004FNKFED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E				4.0 以下	004FNKFPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓 突出し窓	C				0.70 以下	004FNKPSC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				1.6 以下	004FNKPED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E				3.8 以下	004FNKPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし) ※採風タイプは除く	C				0.70 以下	004FNKTSC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				1.5 以下	004FNKTED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E				3.7 以下	004FNKTPE■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ(面積)区分「L・M・S・X」

大 : 2.8㎡以上 → L

中 : 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M

小 : 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

極小 : 0.2㎡未満 → X

※極小(X)は「先進的窓リノベ2024事業」のみ。

大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法

H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法