



く リフォーム(開口部の断熱改修)>



子育てグリーン住宅 < リフォーム > 5 支援事業

不二サッシ対象製品一覧

2025年 4月 1日 現在

- ●対象製品(登録製品)は、「使用ガラス要件」を満たすガラスを使用すること が条件になります。
- ●個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を 満たさないサイズ・仕様は対象外です。

◆開口部の断熱改修基準 (開口部の熱貫流率)

対象事業	グレード	建て方	性能区分コード ()は熱貫流率基準値 [W/(㎡・K)]					
			1~2地域	3地域	4地域	5~7地域	8地域	
*25 先進的窓リノベ 2025事業	SS	戸建·共同	P (1.1以下)					
	S	戸建•共同	S (1.5以下)					
	А	戸建·共同	A (1.9以下)					
※ '25 子育てグリーン住宅 ^{実演事業}	ZEH レベル	戸建	A (1.9以下)		B (2.3以下)		-	
		共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		-	

防犯性の向上に資する開口部の改修【防犯】

2025年 4月 1日 不二サッシ株式会社

くドア交換> ※サッシ及びガラスは、CP製品を使用してください。

製品名	開閉形式		使用ガラス要件	登録製品型番	
シリーズ名		種類	C P 製品		■(ドアサイズ)
FD-70N	框ドア(屋外施錠あり) ※採風タイプは除く	複層	0	004FD7DPCP■	4・3(大) / 2・1(小)
		単板	0	004FD7DSCP■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ(面積)区分「4・3・2・1」 大: 2.8㎡以上 → 大: 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → 小: 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → 小: 1.0㎡以上 1.6㎡未満 →

大きさ(面積)は、W寸法XH寸法で計算した 面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法 H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法