

当社取得の防火設備に対応するガラスは、以下の商品となります。なお、誤使用防止のため、ガラス商品名に「**不二サッシ個別認定品向け**」とご記入ください。

ガラス仕様 該当製品一覧表

ガラスメーカー	認定仕様 商品名(手配は、各ガラス記号リストをお願いします)	膜種類	封止材	スペーサー材質	複層ガラス 総厚 (呼び厚さ の合計)	室内Low-E板厚				
		銀系 膜厚 0.05~0.3μ	シリコーン系 34±6 ~80±10g/m	アルミJIS H4000 巾5.5~11.5mm 高さ7.0mm±0.8		26ミリ以下	4ミリ	5ミリ	6ミリ	8ミリ
AGC	不二サッシ個別認定品向け サンバランス	シルバー(断熱タイプ)	○		26ミリ以下	○				
		ピュアクリア(断熱タイプ)								
		アクアグリーン(断熱タイプ)								
日本板硝子	不二サッシ個別認定品向け ペアマルチスーパー	グリーン	○			○		×		
		クリアS								
	不二サッシ個別認定品向け ペアマルチLow-E	クリアK74(Low-E室内仕様)	○				×	○		
		シルバー54(Low-E室内仕様)								
		ブルー60(Low-E室内仕様)								
		グレー55(Low-E室内仕様)								
		suncool50/25(Low-E室内仕様)								
suncool60/31(Low-E室内仕様)										
suncool70/35(Low-E室内仕様)				×	(○) 特注品					
セントラル硝子	不二サッシ個別認定品向け ペアレックスヒートガード	クリア	○		○					
		シルバー								
		グリーン								