

開口部の断熱改修【断熱等】

2026年 4月 30日

<外窓交換（はつり工法）>

不二サッシ株式会社

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	■(窓サイズ)	
				ガス封入	厚さ[mm]			
FNS-II 70	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004F27HEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004F27FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004F27PEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし)	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004F27TEC■	L(大) / M(中) / S(小)
Super70P	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004S7PHEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004S7PFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004S7PPEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし)	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004S7PTEC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-II 100R	引違い窓	B	Low-E複層	有	14mm以上	-	004F1RHGB■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	B	Low-E複層	有	14mm以上	-	004F1RFGB■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	B	Low-E複層	有	14mm以上	-	004F1RPG■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし)	B	Low-E複層	有	14mm以上	-	004F1RTGB■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-II 100RS	引違い窓	S	真空Low-E複層	-	-	0.89 以下	0041RSHNS■	G(特大) / L(大) / M(中) / S(小)
		A	-	-	-	1.1 以下	0041RSHNA■	G(特大) / L(大) / M(中) / S(小)
		B	-	-	-	1.6 以下	0041RSHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	-	-	-	2.4 以下	0041RSHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100断熱	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004F1DHEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004F1DFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
断熱100N	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004D1NFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004D1NPEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004D1NTEC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004FN1HEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004FN1FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
FP-AT100P	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	-	004FP1FEC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ(面積)区分「G・L・M・S」

特大: 4.0㎡以上 → G
 大: 2.8㎡以上 → L
 中: 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
 小: 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法
 H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法