

先進的窓リノベ2026事業【リフォーム】対象製品

みらいエコ住宅事業【リフォーム】対象製品

開口部の断熱改修【断熱等】

2026年 6月 1日

<ドア交換（カバー工法）>

不二サッシ株式会社

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(㎡・K)]		■（ドアサイズ）
				ガス封入	厚さ[mm]			
FNS-Ⅱ100R-C *FNS-Ⅱ100R [ALC枠カバー工法] *非防火のみ	框ドア（屋外施錠あり）	A	三層複層	-	-	1.2 以下	004F1RCDTA■	4(大) / 3・2(中) / 1(小)
		B	-	-	-	1.4 以下	004F1RCDNB■	4(大) / 3・2(中) / 1(小)
		C	-	-	-	2.3 以下	004F1RCDNC■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS改装 （防火：FNS-Ⅱ改装） *FD-70N [ALC枠カバー工法]	框ドア（屋外施錠あり） ※採風タイプは除く	C	真空	-	-	0.70 以下	004FNKDSC■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ(面積)区分「4・3・2・1」

大(大) : 2.8㎡以上 → **4**
 大(中) : 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → **3**
 小(中) : 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → **2**
 小(小) : 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → **1**
 ※()は「先進的窓リノベ2026事業」の場合を示す。

大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法
 H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法