

先進的窓リノベ2026事業 [リフォーム] 対象製品

みらいエコ住宅事業 [リフォーム] 対象製品

開口部の断熱改修【断熱等】
＜ドア交換（はつり工法）＞

2026年 6月 1日
不二サッシ株式会社

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(㎡・K)]		■ (ドアサイズ)
				ガス封入	厚さ[mm]			
FD-70N	ハニカムフラッシュドア (屋外施錠あり)	C	(ガラス無)	-	-	-	004FD7DFC ■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS-Ⅱ100R	框ドア(屋外施錠あり)	B	-	-	-	1.6 以下	004F1RDEB ■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ(面積)区分「4・3・2・1」
大(大) : 2.8㎡以上 → **4**
大(中) : 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → **3**
小(中) : 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → **2**
小(小) : 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → **1**
※()は「先進的窓リノベ2026事業」の場合を示す。

大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した
面積になります。
W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法
H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法