

開口部の断熱改修【断熱等 + 防音】

※ 表中の使用ガラスは一例です。
例以外でも「使用ガラス要件」を満たしていれば対象になります。

2026年 6月 1日

不二サッシ株式会社

＜内窓設置＞

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件	使用ガラス【例】			登録製品型番	
			ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	区分	ガラス構成 (Ar: アルゴン) (A: 空気) (V: 真空)	名称 (AGC) (日本板硝子) (セントラル硝子)		■(窓サイズ)
インブラードⅡ	引違い窓(複層) *ガラス総厚 ⇒ 18~18.2mm	S	1.6 以下	Low-E複層	3 + Ar12 + 3	サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ベアマルチレイボーグ(グリーンS) ベアマルチスーパー(グリーンS) ベアマルチスーパー(クリアS) ベアレックスツインガードG(グリーン) ベアレックスツインガードG(クリア) ベアレックスツインガードG(シルバー) ベアレックスヒートガードG(グリーン) ベアレックスヒートガードG(クリア) ベアレックスヒートガードG(シルバー)	004IP2HPNS■	G(特大)/L(大)/M(中)/S(小)
						サンバランス(アクアグリーン) ベアマルチレイボーグ(グリーンS) ベアマルチスーパー(グリーンS) ベアレックスツインガード(グリーン) ベアレックスヒートガード(グリーン)		
						サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ベアマルチスーパー(クリアS) ベアマルチEA ベアレックスツインガード(クリア) ベアレックスツインガード(シルバー) ベアレックスヒートガード(クリア) ベアレックスヒートガード(シルバー)		
						普通複層ガラス		
						普通複層ガラス		
						普通複層ガラス		
	引違い窓(単板) *ガラス総厚 ⇒ 3~6.2mm	P(SS)	1.0 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペースアーク	004IP2HSNP■	G(特大)/L(大)/M(中)/S(小)
		S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペース	004IP2HSNS■	G(特大)/L(大)/M(中)/S(小)
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2HSNA■	L(大)/M(中)/S(小)
		C	6.0 以下	単板	-	単板ガラス	004IP2HSNC■	L(大)/M(中)/S(小)
	FIX窓(複層) *ガラス総厚 ⇒ 18~18.2mm	P(SS)	0.74 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペース21 遮熱クリア	004IP2FPNP■	G(特大)/L(大)/M(中)/S(小)
		S	1.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) ベアマルチレイボーグ(グリーンS) ベアマルチスーパー(グリーンS) ベアマルチスーパー(クリアS) ベアレックスツインガード(グリーン) ベアレックスヒートガード(グリーン)	004IP2FPNS■	G(特大)/L(大)/M(中)/S(小)
						普通複層ガラス		
						普通複層ガラス		
						普通複層ガラス		
	FIX窓(単板) *ガラス総厚 ⇒ 3~6.2mm	S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペース	004IP2FSNS■	G(特大)/L(大)/M(中)/S(小)
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2FSNA■	L(大)/M(中)/S(小)
		C	6.0 以下	単板	-	単板ガラス	004IP2FSNC■	L(大)/M(中)/S(小)

■は大きさ(面積)区分「G・L・M・S」

特大: 4.0㎡以上 → G
大: 2.8㎡以上 → L
中: 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小: 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。

W寸法 = 内窓サッシW

H寸法 = 内窓サッシH

開口部の断熱改修【断熱等 + 防音】

※ 表中の使用ガラスは一例です。
例以外でも「使用ガラス要件」を満たしていれば対象になります。

2026年 6月 1日

不二サッシ株式会社

＜内窓設置＞

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件	使用ガラス【例】			登録製品型番	
			ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	区分	ガラス構成 (Ar : アルゴン) (A : 空気) (V : 真空)	名称 (AGC) (日本板硝子) (セントラル硝子)		■(窓サイズ)
インブラードⅡ	内開き窓(複層) *ガラス総厚 ⇒ 18~18.2mm	P(SS)	0.74 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペースシア21 遮熱クリア	004IP2TPNP■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) ペアマルチレイボーグ(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアレックスツインガード(グリーン) ペアレックスヒートガード(グリーン)	004IP2TPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス(シルバー) ペアマルチEA ペアレックスツインガード(クリア) ペアレックスツインガード(シルバー) ペアレックスヒートガード(クリア) ペアレックスヒートガード(シルバー)	004IP2TPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	4.1 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2TPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
	内開き窓(単板) *ガラス総厚 ⇒ 3~6.2mm	S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペースシア	004IP2TSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2TSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	-	単板ガラス	004IP2TSNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	テラスドア(複層) *ガラス総厚 ⇒ 18~18.2mm	S	1.1 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペースシア21 断熱クリア	004IP2TDPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ペアマルチレイボーグ(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアマルチEA ペアレックスツインガード(グリーン) ペアレックスツインガード(クリア) ペアレックスツインガード(シルバー) ペアレックスヒートガード(グリーン) ペアレックスヒートガード(クリア) ペアレックスヒートガード(シルバー)	004IP2TDPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	3.9 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2TDPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.0 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペースシアクール	004IP2TDSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
	テラスドア(単板) *ガラス総厚 ⇒ 3~6.2mm	A	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペースシア	004IP2TDSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2TDSNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	-	単板ガラス	004IP2TDSNC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ(面積)区分「L・M・S」
大 : 2.8㎡以上 → L
中 : 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 : 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ(面積)は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 = 内窓サッシW
H寸法 = 内窓サッシH