先進的窓リノベ2026事業［リフォーム］対象製品

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

開口部の断熱改修【断熱等 + 防音】

＜内窓設置＞

※ 表中の使用ガラスは一例です。
例以外でも「使用ガラス要件」を満たしていれば対象になります。

2026年 7月 1日
不二サッシ株式会社

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件	使用ガラス【例】			登録製品型番	
			ガラス中央部の熱貫流率［W/(㎡・K)］	区分	ガラス構成（Ar：アルゴン）（A：空気）（V：真空）	名称（AGC）（日本板硝子）（セントラル硝子）		■（窓サイズ）
インプラードⅡ	引違い窓（複層） *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	S	1.6 以下	Low-E複層	3 + Ar12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） サンバランス（ピュアクリア） サンバランス（シルバー） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアレックスツインガードG（グリーン） ペアレックスツインガードG（クリア） ペアレックスツインガードG（シルバー） ペアレックスヒートガードG（グリーン） ペアレックスヒートガードG（クリア） ペアレックスヒートガードG（シルバー）	004IP2HPNS■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
					3 + A12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアレックスツインガード（グリーン） ペアレックスヒートガード（グリーン）		
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（ピュアクリア） サンバランス（シルバー） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアマルチEA ペアレックスツインガード（クリア） ペアレックスツインガード（シルバー） ペアレックスヒートガード（クリア） ペアレックスヒートガード（シルバー）	004IP2HPNA■	L（大）/ M（中）/ S（小）
		B	3.3 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2HPNB■	L（大）/ M（中）/ S（小）
	引違い窓（単板） *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	P(SS)	1.0 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシアクール	004IP2HSNP■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシア	004IP2HSNS■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2HSNA■	L（大）/ M（中）/ S（小）
		C	6.0 以下	単板	－	単板ガラス	004IP2HSNC■	L（大）/ M（中）/ S（小）
	FIX窓（複層） *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	P(SS)	0.74 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペーシア21 遮熱クリア	004IP2FPNP■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		S	1.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） サンバランス（ピュアクリア） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアレックスツインガード（グリーン） ペアレックスヒートガード（グリーン）	004IP2FPNS■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		A	2.9 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2FPNA■	L（大）/ M（中）/ S（小）
		B	4.1 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2FPNB■	L（大）/ M（中）/ S（小）
	FIX窓（単板） *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシア	004IP2FSNS■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2FSNA■	L（大）/ M（中）/ S（小）
		C	6.0 以下	単板	－	単板ガラス	004IP2FSNC■	L（大）/ M（中）/ S（小）

■は大きさ（面積）区分「G・L・M・S」
特大：4.0㎡以上 → G
大 ：2.8㎡以上 → L
中 ：1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 ：0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ（面積）は、W寸法xH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ 内窓サッシW
H寸法 ＝ 内窓サッシH

先進的窓リノベ2026事業［リフォーム］対象製品

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

開口部の断熱改修【断熱等 + 防音】

＜内窓設置＞

※ 表中の使用ガラスは一例です。
例以外でも「使用ガラス要件」を満たしていれば対象になります。

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件	使用ガラス【例】			登録製品型番	
			ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	区分	ガラス構成（Ar：アルゴン）（A：空気）（V：真空）	名称（AGC）（日本板硝子）（セントラル硝子）		■（窓サイズ）
インプラードⅡ	内開き窓（複層） *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	P(SS)	0.74 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペーシア21 遮熱クリア	004IP2TPNP■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） サンバランス（ピュアクリア） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアレックスツインガード（グリーン） ペアレックスヒートガード（グリーン）	004IP2TPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（シルバー） ペアマルチEA ペアレックスツインガード（クリア） ペアレックスツインガード（シルバー） ペアレックスヒートガード（クリア） ペアレックスヒートガード（シルバー）	004IP2TPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	4.1 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2TPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
	内開き窓（単板） *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシア	004IP2TSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2TSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	－	単板ガラス	004IP2TSNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	テラスドア（複層） *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	S	1.1 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペーシア21 断熱クリア	004IP2TDPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） サンバランス（ピュアクリア） サンバランス（シルバー） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアマルチEA ペアレックスツインガード（グリーン） ペアレックスツインガード（クリア） ペアレックスツインガード（シルバー） ペアレックスヒートガード（グリーン） ペアレックスヒートガード（クリア） ペアレックスヒートガード（シルバー）	004IP2TDPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	3.9 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2TDPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
	テラスドア（単板） *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	S	1.0 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシアクール	004IP2TDSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシア	004IP2TDSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2TDSNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	－	単板ガラス	004IP2TDSNC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ（面積）区分「L・M・S」
大 ： 2.8㎡以上 → L
中 ： 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 ： 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ（面積）は、W寸法xH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ 内窓サッシW
H寸法 ＝ 内窓サッシH