生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級（型式認定評価区分）	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■（窓サイズ）
FNS-Ⅱ70	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成（※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27HP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004F27HS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004F27FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27PP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27TP2■	L(大) / M(中) / S(小)
Super70P	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成（※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PFP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PPP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PTP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-70P	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成（※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN7HP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN7FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	上げ下げ窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成（※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN7UP2■	S(小)
FNS-70	引違い窓	単板	・5mm以上	等級2	004FN7HS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	単板	・5mm以上	等級2	004FN7FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	上げ下げ窓	単板	・5mm以上	等級2	004FN7US2■	S(小)
FP-AT70P	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP7FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 突出し窓 内倒し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP7PP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP7TP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP7KP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FP-AT70	FIX窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP7FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 突出し窓 内倒し窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP7PS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP7TS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP7KS2■	L(大) / M(中) / S(小)

生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級（型式認定評価区分）	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■（窓サイズ）
FD-70N	框ドア（屋外施錠なし）※採風ﾀｲﾌﾟは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FD7TP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FD7TS2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-Ⅱ100R	引違い窓	複層	・3mm以上 と 6mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RHP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RHP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RPP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RPP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RTP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RTP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100断熱	引違い窓	複層	・3mm以上 と 6mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1DHP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1DHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1DFP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1DFP2■	L(大) / M(中) / S(小)
断熱100N	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004D1NFP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004D1NPP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004D1NTP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN1HP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FN1HS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN1FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FP-AT100P	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP1FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 突出し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP1PP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP1TP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP1KP2■	L(大) / M(中) / S(小)

生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級（型式認定評価区分）	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■（窓サイズ）
FP-AT100	FIX窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP1FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 突出し窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP1PS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP1TS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP1KS2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-REⅡ （防火：FNS-REⅢ）	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004RE2HP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004RE2HS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004RE2FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004RE2FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS改装 （防火：FNS-Ⅱ改装） *Super70P ［ALC枠カバー工法］ *FNS-70P ［ALC枠カバー工法］ *FP-AT70P ［ALC枠カバー工法］ *FD-70N ［ALC枠カバー工法］ *FNS-Ⅱ70 ［ALC枠カバー工法］	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNKHS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKFP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNKFS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓 突出し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKPP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNKPS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし） ※採風タイプは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKTP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNKTS2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS改装ノンシール工法	すべり出し窓 内倒し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNNPP2■	S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNNPS2■	S(小)

■は大きさ（面積）区分「L・M・S」
大 ： 2.8㎡以上 → L
中 ： 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 ： 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

※戸1枚の最大寸法は、W≦1,400mm , H≦2,400mm になります。