

生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 6月 1日

不二サッシ株式会社

<ドア交換>

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級 (型式認定 評価区分)	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■ (ドアサイズ)
FNS-Ⅱ 70	框ドア(屋外施錠あり)	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27DP2■	4・3(大) / 2・1(小)
Super70H	框ドア(屋外施錠あり)	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7HDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
Super70P	框ドア(屋外施錠あり)	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
FD-70N	框ドア(屋外施錠あり) ※採風タイプは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FD7DP2■	4・3(大) / 2・1(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FD7DS2■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS-Ⅱ 100R	框ドア(屋外施錠あり)	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 (※同じ板厚の構成を除く) ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RDP3■	4・3(大) / 2・1(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS改装 (防火:FNS-Ⅱ 改装) *FD-70N [ALC枠カバー工法]	框ドア(屋外施錠あり) ※採風タイプは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FD7DS2■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ(面積)区分「4・3・2・1」

大 : 2.8㎡以上 → 4

大 : 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → 3

小 : 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → 2

小 : 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → 1

大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法

H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法

※戸1枚の最大寸法は、W≦1,400mm , H≦2,400mm になります。