生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜ドア交換＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級（型式認定評価区分）	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■（ドアサイズ）
FNS−Ⅱ70	框ドア（屋外施錠あり）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27DP2■	4・3(大) / 2・1(小)
Super70H	框ドア（屋外施錠あり）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7HDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
Super70P	框ドア（屋外施錠あり）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
FD−70N	框ドア（屋外施錠あり） ※採風ﾀｲﾌﾟは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FD7DP2■	4・3(大) / 2・1(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FD7DS2■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS−Ⅱ100R	框ドア（屋外施錠あり）	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RDP3■	4・3(大) / 2・1(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS改装 （防火：FNS−Ⅱ改装） *FD−70N ［ALC枠カバー工法］	框ドア（屋外施錠あり） ※採風ﾀｲﾌﾟは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FD7DS2■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ（面積）区分「４・３・２・１」
大 ： 2.8㎡以上 → **4**
大 ： 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → **3**
小 ： 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → **2**
小 ： 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → **1**

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

※戸1枚の最大寸法は、W≦1,400mm , H≦2,400mm になります。