住宅省エネ
2026キャンペーン

先進的窓リノベ 2026事業　＜リフォーム（開口部の断熱改修）＞

みらいエコ住宅 2026事業　＜リフォーム＞

不二サッシ対象製品一覧

２０２６年 7月 1日 現在

●対象製品（登録製品）は、「使用ガラス要件」を満たすガラスを使用することが条件になります。

●個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を満たさないサイズ・仕様は対象外です。

開口部の断熱改修基準(開口部の熱貫流率)

対象事業		熱貫流率 ［W/(㎡・K)］	性能区分コード
みらいエコ住宅 2026事業	先進的窓リノベ 2026事業	1.1以下	P
		1.5以下	S
		1.9以下	A ※1
		2.3以下	B
		2.9以下	C
		3.5以下	D
		4.7以下	E

※　先進的窓リノベ2026事業においては、開口部の性能区分「A」は内窓を除く

先進的窓リノベ2026事業［リフォーム］対象製品

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

開口部の断熱改修【断熱等】

＜外窓交換（カバー工法）＞

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ｶﾞﾗｽ中央部の熱貫流率［W/(㎡･K)］		
				ｶﾞｽ封入	厚さ[mm]			■（窓サイズ）
FNS-Ⅱ100R-C *FNS-Ⅱ100R ［ALC枠カバー工法］ *非防火のみ	引違い窓	A	三層複層	－	－	1.2 以下	004F1RCHTA■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		B	－	－	－	1.3 以下	004F1RCHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	－	－	－	2.1 以下	004F1RCHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	A	－	－	－	1.3 以下	004F1RCFNA■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		A	三層複層	－	－	1.2 以下	004F1RCFTA■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		B	－	－	－	1.7 以下	004F1RCFNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	－	－	－	2.4 以下	004F1RCFNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	A	三層複層	－	－	1.2 以下	004F1RCPTA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	－	－	－	1.4 以下	004F1RCPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	－	－	－	2.2 以下	004F1RCPNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	A	三層複層	－	－	1.2 以下	004F1RCTTA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	－	－	－	1.4 以下	004F1RCTNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	－	－	－	2.3 以下	004F1RCTNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-Ⅱ100RS-C *FNS-Ⅱ100RS ［ALC枠カバー工法］ 非防火	引違い窓	S	真空Low-E複層	－	－	0.87 以下	0041RSCHNS■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		A	－	－	－	1.1 以下	0041RSCH1A■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		A	三層複層	－	－	1.2 以下	0041RSCHTA■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		B	－	－	－	1.5 以下	0041RSCHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	－	－	－	2.3 以下	0041RSCHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-Ⅱ100RS-C *FNS-Ⅱ100RS ［ALC枠カバー工法］ 防火	引違い窓	A	樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ	－	－	1.1 以下	0041RSCZHNA■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-RER 非防火	引違い窓	A	三層複層	－	－	1.2 以下	004RERHTA■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		B	樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ	－	－	1.1 以下	004RERHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	－	－	－	1.7 以下	004RERHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	A	真空Low-E複層	－	－	0.90 以下	004RERFNA■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		A	三層複層	－	－	1.2 以下	004RERFTA■	G（特大）/L(大) / M(中) / S(小)
		B	－	－	－	1.3 以下	004RERFNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	－	－	－	2.0 以下	004RERFNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-RER 防火	引違い窓	B	樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ	－	－	1.1 以下	004RERZHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	B	－	－	－	1.3 以下	004RERZFNB■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-RE Ⅱ	引違い窓	C	真空Low-E複層	－	－	0.92 以下	004RE2HSC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	－	－	－	1.7 以下	004RE2FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-RE Ⅲ	FIX窓	C	－	－	－	1.7 以下	004RE3ZFNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS改装 （防火：FNS-Ⅱ改装） *Super70P ［ALC枠カバー工法］ *FNS-70P ［ALC枠カバー工法］ *FP-AT70P ［ALC枠カバー工法］ *FD-70N ［ALC枠カバー工法］ *FNS-Ⅱ70 ［ALC枠カバー工法］	引違い窓	C	－	－	－	1.1 以下	004FNKHGC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	－	－	－	1.9 以下	004FNKFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓 突出し窓	C	真空	－	－	0.70 以下	004FNKPSC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし） ※採風ﾀｲﾌﾟは除く	C	真空	－	－	0.70 以下	004FNKTSC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ（面積）区分「Ｇ・Ｌ・Ｍ・Ｓ」

特大：4.0㎡以上 → **G**

大 ：2.8㎡以上 → **L**

中 ：1.6㎡以上 2.8㎡未満 → **M**

小 ：0.2㎡以上 1.6㎡未満 → **S**

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。

W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法

H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

先進的窓リノベ2026事業［リフォーム］対象製品

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

開口部の断熱改修【断熱等】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換（はつり工法）＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ｶﾞﾗｽ中央部の熱貫流率［W/(㎡･K)］		
				ｶﾞｽ封入	厚さ[mm]			■（窓サイズ）
FNS−Ⅱ70	引違い窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004F27HEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004F27FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004F27PEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004F27TEC■	L(大) / M(中) / S(小)
Super70P	引違い窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004S7PHEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004S7PFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004S7PPEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004S7PTEC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−Ⅱ100R	引違い窓	B	Low−E複層	有	14mm以上	−	004F1RHGB■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	B	Low−E複層	有	14mm以上	−	004F1RFGB■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	B	Low−E複層	有	14mm以上	−	004F1RPGB■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	B	Low−E複層	有	14mm以上	−	004F1RTGB■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−Ⅱ100RS	引違い窓	S	真空Low−E複層	−	−	0.89 以下	0041RSHNS■	G(特大)/L(大) / M(中) / S(小)
		A	−	−	−	1.1 以下	0041RSHNA■	G(特大)/L(大) / M(中) / S(小)
		B	−	−	−	1.6 以下	0041RSHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	−	−	−	2.4 以下	0041RSHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−100断熱	引違い窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004F1DHEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004F1DFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
断熱100N	FIX窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004D1NFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004D1NPEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004D1NTEC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−100	引違い窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004FN1HEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004FN1FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
FP−AT100P	FIX窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	−	004FP1FEC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ（面積）区分「Ｇ・Ｌ・Ｍ・Ｓ」

特大：4.0㎡以上 → **G**

大 ：2.8㎡以上 → **L**

中 ：1.6㎡以上 2.8㎡未満 → **M**

小 ：0.2㎡以上 1.6㎡未満 → **S**

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。

W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法

H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

先進的窓リノベ2026事業［リフォーム］対象製品

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

開口部の断熱改修【断熱等】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜ドア交換（カバー工法）＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ｶﾞﾗｽ中央部の熱貫流率 [W/(㎡･K)]		
				ｶﾞｽ封入	厚さ[mm]			■(ドアサイズ)
FNS−Ⅱ100R−C *FNS−Ⅱ100R ［ALC枠カバー工法］ *非防火のみ	框ドア(屋外施錠あり)	A	三層複層	−	−	1.2 以下	004F1RCDTA■	4(大) / 3･2(中) / 1(小)
		B	−	−	−	1.4 以下	004F1RCDNB■	4･3(大) / 2･1(小)
		C	−	−	−	2.3 以下	004F1RCDNC■	4･3(大) / 2･1(小)
FNS改装 (防火:FNS−Ⅱ改装) *FD−70N ［ALC枠カバー工法］	框ドア(屋外施錠あり) ※採風ﾀｲﾌﾟは除く	C	真空	−	−	0.70 以下	004FNKDSC■	4･3(大) / 2･1(小)

■は大きさ(面積)区分「 4・3・2・1 」
大(大) ： 2.8㎡以上 → **4**
大(中) ： 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → **3**
小(中) ： 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → **2**
小(小) ： 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → **1**
※(　)は「先進的窓リノベ2026事業」の場合を示す。

大きさ(面積)は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

先進的窓リノベ2026事業［リフォーム］対象製品

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

開口部の断熱改修【断熱等】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜ドア交換（はつり工法）＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ｶﾞﾗｽ中央部の熱貫流率［W/(㎡･K)］		
				ｶﾞｽ封入	厚さ[mm]			■(ドアサイズ)
FD−70N	ﾊﾆｶﾑﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（屋外施錠あり）	C	（ガラス無）	−	−	−	004FD7DFC■	4･3(大) / 2･1(小)
FNS−Ⅱ100R	框ドア（屋外施錠あり）	B	−	−	−	1.6 以下	004F1RDEB■	4･3(大) / 2･1(小)

■は大きさ(面積)区分「４・３・２・１」
大(大) ： 2.8㎡以上 → **4**
大(中) ： 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → **3**
小(中) ： 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → **2**
小(小) ： 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → **1**
※(　)は「先進的窓リノベ2026事業」の場合を示す。

大きさ(面積)は、W寸法xH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

先進的窓リノベ2026事業［リフォーム］対象製品

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

開口部の断熱改修【断熱等 + 防音】

＜内窓設置＞

※ 表中の使用ガラスは一例です。
例以外でも「使用ガラス要件」を満たしていれば対象になります。

2026年 7月 1日
不二サッシ株式会社

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件	使用ガラス【例】			登録製品型番	
			ガラス中央部の熱貫流率［W/(㎡・K)］	区分	ガラス構成（Ar：アルゴン）（A：空気）（V：真空）	名称（AGC）（日本板硝子）（セントラル硝子）		■（窓サイズ）
インプラードⅡ	引違い窓（複層） *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	S	1.6 以下	Low-E複層	3 + Ar12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） サンバランス（ピュアクリア） サンバランス（シルバー） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアレックスツインガードG（グリーン） ペアレックスツインガードG（クリア） ペアレックスツインガードG（シルバー） ペアレックスヒートガードG（グリーン） ペアレックスヒートガードG（クリア） ペアレックスヒートガードG（シルバー）	004IP2HPNS■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
					3 + A12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアレックスツインガード（グリーン） ペアレックスヒートガード（グリーン）		
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（ピュアクリア） サンバランス（シルバー） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアマルチEA ペアレックスツインガード（クリア） ペアレックスツインガード（シルバー） ペアレックスヒートガード（クリア） ペアレックスヒートガード（シルバー）	004IP2HPNA■	L（大）/ M（中）/ S（小）
		B	3.3 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2HPNB■	L（大）/ M（中）/ S（小）
	引違い窓（単板） *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	P(SS)	1.0 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシアクール	004IP2HSNP■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシア	004IP2HSNS■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2HSNA■	L（大）/ M（中）/ S（小）
		C	6.0 以下	単板	－	単板ガラス	004IP2HSNC■	L（大）/ M（中）/ S（小）
	FIX窓（複層） *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	P(SS)	0.74 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペーシア21 遮熱クリア	004IP2FPNP■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		S	1.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） サンバランス（ピュアクリア） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアレックスツインガード（グリーン） ペアレックスヒートガード（グリーン）	004IP2FPNS■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		A	2.9 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2FPNA■	L（大）/ M（中）/ S（小）
		B	4.1 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2FPNB■	L（大）/ M（中）/ S（小）
	FIX窓（単板） *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシア	004IP2FSNS■	G（特大）/L（大）/ M（中）/ S（小）
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2FSNA■	L（大）/ M（中）/ S（小）
		C	6.0 以下	単板	－	単板ガラス	004IP2FSNC■	L（大）/ M（中）/ S（小）

■は大きさ（面積）区分「G・L・M・S」
特大：4.0㎡以上 → G
大 ：2.8㎡以上 → L
中 ：1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 ：0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ（面積）は、W寸法xH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ 内窓サッシW
H寸法 ＝ 内窓サッシH

先進的窓リノベ2026事業［リフォーム］対象製品

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

開口部の断熱改修【断熱等 + 防音】

＜内窓設置＞

※ 表中の使用ガラスは一例です。
例以外でも「使用ガラス要件」を満たしていれば対象になります。

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件	使用ガラス【例】			登録製品型番	
			ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	区分	ガラス構成（Ar：アルゴン）（A：空気）（V：真空）	名称（AGC）（日本板硝子）（セントラル硝子）		■（窓サイズ）
インプラードⅡ	内開き窓（複層） *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	P(SS)	0.74 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペーシア21 遮熱クリア	004IP2TPNP■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） サンバランス（ピュアクリア） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアレックスツインガード（グリーン） ペアレックスヒートガード（グリーン）	004IP2TPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（シルバー） ペアマルチEA ペアレックスツインガード（クリア） ペアレックスツインガード（シルバー） ペアレックスヒートガード（クリア） ペアレックスヒートガード（シルバー）	004IP2TPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	4.1 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2TPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
	内開き窓（単板） *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシア	004IP2TSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2TSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	－	単板ガラス	004IP2TSNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	テラスドア（複層） *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	S	1.1 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スペーシア21 断熱クリア	004IP2TDPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス（アクアグリーン） サンバランス（ピュアクリア） サンバランス（シルバー） ペアマルチレイボーグ（グリーンS） ペアマルチスーパー（グリーンS） ペアマルチスーパー（クリアS） ペアマルチEA ペアレックスツインガード（グリーン） ペアレックスツインガード（クリア） ペアレックスツインガード（シルバー） ペアレックスヒートガード（グリーン） ペアレックスヒートガード（クリア） ペアレックスヒートガード（シルバー）	004IP2TDPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	3.9 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2TDPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
	テラスドア（単板） *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	S	1.0 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシアクール	004IP2TDSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スペーシア	004IP2TDSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2TDSNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	－	単板ガラス	004IP2TDSNC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ（面積）区分「L・M・S」
大 ： 2.8㎡以上 → L
中 ： 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 ： 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ（面積）は、W寸法xH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ 内窓サッシW
H寸法 ＝ 内窓サッシH

開口部の断熱改修【断熱等 + 防犯】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換（はつり工法）＞　※サッシ及びガラスは、CP製品を使用してください。

製品名・シリーズ名	開閉形式	性能区分コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		CP製品		
				ｶﾞｽ封入	厚さ[mm]			■（窓サイズ）
FNS−Ⅱ70	引違い窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	○	004F27HECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
Super70P	引違い窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	○	004S7PHECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	○	004S7PPECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	C	Low−E複層	無	14mm以上	○	004S7PTECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−Ⅱ100R	引違い窓	B	Low−E複層	有	14mm以上	○	004F1RHGCPB■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−100断熱	引違い窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	○	004F1DHECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
断熱100N	たてすべり出し窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	○	004D1NPECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−100	引違い窓	C	Low−E複層	無	14mm以上	○	004FN1HECPC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ（面積）区分「L・M・S」
大 ： 2.8㎡以上 → **L**
中 ： 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → **M**
小 ： 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → **S**

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級（型式認定評価区分）	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■（窓サイズ）
FNS-Ⅱ70	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成（※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27HP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004F27HS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004F27FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27PP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27TP2■	L(大) / M(中) / S(小)
Super70P	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成（※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PFP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PPP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PTP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-70P	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成（※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN7HP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN7FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	上げ下げ窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成（※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN7UP2■	S(小)
FNS-70	引違い窓	単板	・5mm以上	等級2	004FN7HS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	単板	・5mm以上	等級2	004FN7FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	上げ下げ窓	単板	・5mm以上	等級2	004FN7US2■	S(小)
FP-AT70P	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP7FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 突出し窓 内倒し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP7PP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP7TP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP7KP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FP-AT70	FIX窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP7FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 突出し窓 内倒し窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP7PS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP7TS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP7KS2■	L(大) / M(中) / S(小)

生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級（型式認定評価区分）	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■（窓サイズ）
FD-70N	框ドア（屋外施錠なし）※採風ﾀｲﾌﾟは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FD7TP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FD7TS2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-Ⅱ100R	引違い窓	複層	・3mm以上 と 6mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RHP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RHP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RPP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RPP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RTP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RTP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100断熱	引違い窓	複層	・3mm以上 と 6mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1DHP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1DHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1DFP3■	L(大) / M(中) / S(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1DFP2■	L(大) / M(中) / S(小)
断熱100N	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004D1NFP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004D1NPP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004D1NTP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN1HP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FN1HS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FN1FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
FP-AT100P	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP1FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 突出し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP1PP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP1TP2■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FP1KP2■	L(大) / M(中) / S(小)

生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級（型式認定評価区分）	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■（窓サイズ）
FP-AT100	FIX窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP1FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 突出し窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP1PS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP1TS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	単板	・5mm以上	等級2	004FP1KS2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-REⅡ （防火：FNS-REⅢ）	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004RE2HP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004RE2HS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004RE2FP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004RE2FS2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS改装 （防火：FNS-Ⅱ改装） *Super70P ［ALC枠カバー工法］ *FNS-70P ［ALC枠カバー工法］ *FP-AT70P ［ALC枠カバー工法］ *FD-70N ［ALC枠カバー工法］ *FNS-Ⅱ70 ［ALC枠カバー工法］	引違い窓	複層	・3mm以上 と 4mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKHP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNKHS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKFP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNKFS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓 突出し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKPP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNKPS2■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし） ※採風タイプは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKTP2■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNKTS2■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS改装ノンシール工法	すべり出し窓 内倒し窓	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNNPP2■	S(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FNNPS2■	S(小)

■は大きさ（面積）区分「L・M・S」
大 ： 2.8㎡以上 → L
中 ： 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 ： 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

※戸1枚の最大寸法は、W≦1,400mm , H≦2,400mm になります。

生活騒音への配慮に資する開口部の改修【防音】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜ドア交換＞

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		遮音等級（型式認定評価区分）	登録製品型番	
		種類	ガラス厚 ・ 中空層			■（ドアサイズ）
FNS−Ⅱ70	框ドア（屋外施錠あり）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F27DP2■	4・3(大) / 2・1(小)
Super70H	框ドア（屋外施錠あり）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7HDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
Super70P	框ドア（屋外施錠あり）	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004S7PDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
FD−70N	框ドア（屋外施錠あり） ※採風ﾀｲﾌﾟは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FD7DP2■	4・3(大) / 2・1(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FD7DS2■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS−Ⅱ100R	框ドア（屋外施錠あり）	複層	・3mm以上 と 5mm以上 の構成 （※同じ板厚の構成を除く） ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級3	004F1RDP3■	4・3(大) / 2・1(小)
		複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004F1RDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS改装 （防火：FNS−Ⅱ改装） *FD−70N ［ALC枠カバー工法］	框ドア（屋外施錠あり） ※採風ﾀｲﾌﾟは除く	複層	・3mm以上 と 3mm以上 の構成 ・中空層は 6mm～16mm の1層	等級2	004FNKDP2■	4・3(大) / 2・1(小)
		単板	・5mm以上	等級2	004FD7DS2■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ（面積）区分「４・３・２・１」
大 ： 2.8㎡以上 → **4**
大 ： 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → **3**
小 ： 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → **2**
小 ： 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → **1**

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

※戸1枚の最大寸法は、W≦1,400mm , H≦2,400mm になります。

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

防犯性の向上に資する開口部の改修【防犯】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜外窓交換＞　※サッシ及びガラスは、CP製品を使用してください。

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		登録製品型番	
		種類	CP製品		■（窓サイズ）
FNS−Ⅱ70	引違い窓	複層	○	004F27HPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	○	004F27HSCP■	L(大) / M(中) / S(小)
Super70P	引違い窓	複層	○	004S7PHPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓	複層	○	004S7PPPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア（屋外施錠なし）	複層	○	004S7PTPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−70P	引違い窓	複層	○	004FN7HPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
	上げ下げ窓	複層	○	004FN7UPCP■	S(小)
FNS−70	引違い窓	単板	○	004FN7HSCP■	L(大) / M(中) / S(小)
	上げ下げ窓	単板	○	004FN7USCP■	S(小)
FP−AT70P	たてすべり出し窓 すべり出し窓 突出し窓	複層	○	004FP7PPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	複層	○	004FP7TPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
FP−AT70	たてすべり出し窓 すべり出し窓 突出し窓	単板	○	004FP7PSCP■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	単板	○	004FP7TSCP■	L(大) / M(中) / S(小)
FD−70N	框ドア（屋外施錠なし） ※採風タイプは除く	複層	○	004FD7TPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	○	004FD7TSCP■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−Ⅱ100R	引違い窓	複層	○	004F1RHPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−100断熱	引違い窓	複層	○	004F1DHPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
断熱100N	たてすべり出し窓	複層	○	004D1NPPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS−100	引違い窓	複層	○	004FN1HPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	○	004FN1HSCP■	L(大) / M(中) / S(小)
FP−AT100P	たてすべり出し窓 突出し窓	複層	○	004FP1PPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	複層	○	004FP1TPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
FP−AT100	たてすべり出し窓 突出し窓	単板	○	004FP1PSCP■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	単板	○	004FP1TSCP■	L(大) / M(中) / S(小)
全開口ｻｯｼ	折りたたみ窓	複層	○	004ZK1WPCP■	L(大) / M(中) / S(小)
		単板	○	004ZK1WSCP■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ（面積）区分「Ｌ・Ｍ・Ｓ」
大　：　2.8㎡以上　→　**L**
中　：　1.6㎡以上　2.8㎡未満　→　**M**
小　：　0.2㎡以上　1.6㎡未満　→　**S**

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法

みらいエコ住宅2026事業［リフォーム］対象製品

防犯性の向上に資する開口部の改修【防犯】

2026年 7月 1日

不二サッシ株式会社

＜ドア交換＞　※サッシ及びガラスは、CP製品を使用してください。

製品名・シリーズ名	開閉形式	使用ガラス要件		登録製品型番	
		種類	ＣＰ製品		■（ドアサイズ）
FD−70N	框ドア（屋外施錠あり） ※採風ﾀｲﾌﾟは除く	複層	○	004FD7DPCP■	4・3(大) / 2・1(小)
		単板	○	004FD7DSCP■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ（面積）区分「４・３・２・１」
大　：　2.8㎡以上　→　**4**
大　：　1.8㎡以上　2.8㎡未満　→　**3**
小　：　1.6㎡以上　1.8㎡未満　→　**2**
小　：　1.0㎡以上　1.6㎡未満　→　**1**

大きさ（面積）は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。
W寸法 ＝ サッシW ＋ 室内側見付寸法
H寸法 ＝ サッシH ＋ 室内側見付寸法