

引違い窓 | 2枚建

もっとも一般的なサッシで、マンション・オフィス・学校等あらゆる用途でお選びいただけます。

機能区分		高性能断熱/防音型					高性能防音/断熱型					高性能防音型	
商品名		FNS-II70D	Super70H	FNS-70P 断熱	FNS-100 断熱	FNS-II100R (アルミ樹脂複合サッシ)	FNS 二重サッシ	FNS-II70 (クレセント防音)	Super70AT	FNS-100AT SN型	FNS-100AT	FNS-70AT	FNS-100AT
枠見込み寸法		70mm	70mm	70mm	100mm	100mm	180mm	70mm	70mm	100mm	100mm	70mm	100mm
ガラス溝幅		36mm	36mm	28mm	43・38・30mm	36mm	内外14mm	36mm	36mm	43・38mm	43・38・30mm	28・20・14mm	24mm
BL認定サッシ		●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	—
性能仕様	耐風圧性	S-5~S-7	S-5、S-6	S-5~S-7	S-5~S-7	S-5、S-6	S-5~S-7	S-5~S-7 (4500Pa)	S-5~S-7	S-5~S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5~S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5~S-7 (4500Pa) *5(5400Pa) *5	S-5~S-7 (4500Pa) (5400Pa)
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5	W-5	W-5 (1000Pa) (1500Pa)	W-5	<1000Pa>	W-5 (1000Pa)	W-5	W-5 (1000Pa)
	遮音性	T-1、T-2、T-3*4	T-1、T-2	T-1、T-2	T-2、T-3	T-1、T-2	T-4	T-3	T-3	T-2、T-3	T-2、T-3	T-2、T-3	T-2
	断熱性	H-3*1、H-4*2	H-3*1	H-2	H-2、H-3*1	H-5*3、H-6*3	H-3	H-1、H-2*1	H-1、H-2*1	H-2*1	H-1、H-2*1	—	—
	防火性	非防火・防火設備	非防火	非防火	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火
施錠機能	クレセント	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	引寄せ型 クレセント	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●
枠種	RC枠	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●
	ALC枠	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—	●	—
	面付け枠	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	乾式枠	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
一般網戸*6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロール網戸	●	●	●
断面掲載ページ	P.67・P.549	P.73	P.79	P.401・P.403	P.623・P.637	P.145	P.81	P.85	P.416	P.419・P.421・P.423	P.219・P.221・P.223	P.491	

(※1) 中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2) 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。(※3) 中空層16mmのアルゴンガス入りLow-E複層ガラス(樹脂スペーサー)を使用。

(※4) 非防火のみの設定です。(※5) ガラス溝幅28・20mmのみの設定です。(※6) 後付タイプのブリーツ網戸はP.726をご参照願います。

引違い窓 | 2枚建

もっとも一般的なサッシで、マンション・オフィス・学校等あらゆる用途でお選びいただけます。

機能区分		一般断熱型				一般防音型			間仕切り型 (カウンター窓)
商品名	FNS-II 70	Super70P	FNS-70P	FNS-100	FNS-II 70	FNS-70EAT	FNS-100	FNS-70EAT	
枠見込み寸法	70mm	70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	100mm	70mm	
ガラス溝幅	36・30mm	36mm	28mm	43・38・30mm	24・18mm	20・14mm	24mm	14mm	
BL認定サッシ	●	●	●	—	—	●	—	—	
性能仕様	耐風圧性	S-5～S-7 (4500Pa)	S-5～S-7 (4500Pa)	S-5～S-7	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5～S-7 (4500Pa)*4	S-5～S-7 (4500Pa)*5(5400Pa)*5	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)	—
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5 (1000Pa) (1500Pa)	W-5 (1000Pa) (1500Pa)	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5 (1000Pa)*4(1500Pa)*4	W-5	W-5 (1000Pa)	—
	遮音性	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	—
	断熱性	H-2*1*3、H-3*2	H-2*1、H-3*2	H-1	H-1、H-2*1	—	—	—	—
	防火性	防火設備	非防火	非防火	非防火	防火設備	非防火	非防火	—
施錠機能	クレセント	●	●	●	●	●	●	●	
	引寄せ型 クレセント	—	—	—	—	—	—	—	
枠種	RC枠	●	●	●	●	●	●	●	
	ALC枠	●	●	●	—	●	●	—	
	面付け枠	●	●	●	●	●	●	—	
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	—	—	—	
	乾式枠	—	●	●	●	—	●	—	
一般網戸*6	●	●	●	●	●	●	●	—	
断面掲載ページ	P.553・P.555	P.95	P.123	P.437・P.439	P.579・P.581	P.241・P.245	P.497	P.247	

(※1) 中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2) 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。(※3) 中空層6mmのLow-E複層ガラスを使用。(※4) ガラス溝幅24mmのみの設定です。

(※5) ガラス溝幅20mmのみの設定です。(※6) 後付タイプのブリーツ網戸はP.726をご参照願います。

引違い窓 | 4枚建

機能区分		一般断熱型		一般防音型
商品名	Super70P	FNS-70P	FNS-70EAT	
枠見込み寸法	70mm	70mm	70mm	
ガラス溝幅	36mm	28mm	20・14mm	
BL認定サッシ	—	—	—	
性能仕様	耐風圧性	S-5、S-6	S-5～S-7	S-5～S-7
	気密性	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5
	遮音性	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1
	断熱性	H-2*1	H-1	—
	防火性	非防火	非防火	非防火
施錠機能	クレセント	●	●	●
	引寄せ型 クレセント	—	—	—
枠種	RC枠	●	●	●
	ALC枠	●	●	●
	面付け枠	●	●	●
	押出成形 セメント板枠	—	—	—
	乾式枠	●	●	—
一般網戸*6	●	●	●	
断面掲載ページ	P.97	P.125	P.249・P.253	