

引違い窓 | 2枚建

もっとも一般的なサッシで、マンション・オフィス・学校等あらゆる用途でお選びいただけます。

機能区分		一般断熱型				一般防音型			間仕切り型 (カウンター窓)
商品名		FNS-II 70	Super70P	FNS-70P	FNS-100	FNS-II 70	FNS-70EAT	FNS-100	FNS-70EAT
枠見込み寸法		70mm	70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	100mm	70mm
ガラス溝幅		36・30mm	36mm	28mm	43・38・30mm	24・18mm	20・14mm	24mm	14mm
BL認定サッシ		●	●	●	—	—	●	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-5～S-7 (4500Pa)	S-5～S-7 (4500Pa)	S-5～S-7	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5～S-7 (4500Pa)*4	S-5～S-7 (4500Pa)*5(5400Pa)*5	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)	—
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5 (1000Pa) (1500Pa)	W-5 (1000Pa) (1500Pa)	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5 (1000Pa)*4(1500Pa)*4	W-5	W-5 (1000Pa)	—
	遮音性	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	—
	断熱性	H-2*1*3、H-3*2	H-2*1、H-3*2	H-1	H-1、H-2*1	—	—	—	—
	防火性	防火設備	非防火	非防火	非防火	防火設備	非防火	非防火	—
施錠機能	クレセント	●	●	●	●	●	●	●	●
	引寄せ型 クレセント	—	—	—	—	—	—	—	—
枠種	RC枠	●	●	●	●	●	●	●	●
	ALC枠	●	●	●	—	●	●	—	—
	面付け枠	●	●	●	●	●	●	●	—
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	—	—	—	—
	乾式枠	—	●	●	●	—	●	●	—
一般網戸*6	●	●	●	●	●	●	●	—	
断面掲載ページ	P.553・P.555	P.95	P.123	P.437・P.439	P.579・P.581	P.241・P.245	P.497	P.247	

(※1) 中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2) 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。(※3) 中空層6mmのLow-E複層ガラスを使用。(※4) ガラス溝幅24mmのみの設定です。

(※5) ガラス溝幅20mmのみの設定です。(※6) 後付タイプのブリーツ網戸はP.726をご参照願います。

引違い窓 | 4枚建

		一般断熱型		一般防音型
		Super70P	FNS-70P	FNS-70EAT
枠見込み寸法		70mm	70mm	70mm
ガラス溝幅		36mm	28mm	20・14mm
BL認定サッシ		—	—	—
性能仕様		S-5、S-6	S-5～S-7	S-5～S-7
		A-4	A-4	A-4
		W-5	W-5	W-5
		T-1、T-2	T-1、T-2	T-1
		H-2*1	H-1	—
		非防火	非防火	非防火
施錠機能		●	●	●
		—	—	—
枠種		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		—	—	—
		●	●	—
一般網戸*6		●	●	●
断面掲載ページ		P.97	P.125	P.249・P.253