

両袖片引き窓

中央部がFIXで左右の障子が動く形式の窓を総称して両袖片引き窓と呼びます。片引き窓と同様内動・外動の区別があります。

機能区分		高性能断熱/防音型		高性能防音/断熱型		高性能防音型		一般断熱型			一般防音型		
商品名		FNS-100 断熱	FNS-II100CF (高意匠隠し框)	FNS-100AT SN型	FNS-100AT	FNS-70AT	FNS-100AT	Super70P	FNS-70P	FNS-100	FNS-70EAT	AE-70N (高意匠隠し框)	FNS-100
枠見込み寸法		100mm	100mm	100mm	100mm	70mm	100mm	70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	100mm
ガラス溝幅	障子部	43・38・30mm	38mm	43・38mm	43・38・30mm	28・20・14mm	24mm	36mm	28mm	43・38・30mm	20・14mm	14mm	24mm
	FIX部	43・38・30mm	42mm	43・38mm	43・38・30mm	28・20・15mm	24mm	36mm	28mm	43・38・30mm	20・15mm	15mm	24mm
内動		—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
外動		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BL認定サッシ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-5～S-7	S-5、S-6	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5～S-7 (4500Pa)*3(5400Pa)*3	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5～S-7 (4500Pa)*4	S-5～S-7	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5～S-7 (4500Pa)*5(5400Pa)*5	S-5	S-5～S-7 (4500Pa) (5400Pa)
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5 (1000Pa)	W-5	(1000Pa)	W-5 (1000Pa)	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5 (1000Pa)*4(1500Pa)*4	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5	W-5	W-5 (1000Pa)
	遮音性	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1	T-1	T-1	T-1	T-1	T-1	T-1
	断熱性	H-2、H-3*1	H-2*1、H-3*2	H-1、H-2*1	H-1、H-2*1	—	—	H-2*1	H-1	H-1、H-2*1	—	—	—
	防火性	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火
施錠機能	クレセント	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●
	引寄せ型 クレセント	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—
柱種	RC柱	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ALC柱	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●	—	—
	面付け柱	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	押出成形 セメント板柱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	乾式柱*3	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
一般網戸*6	●	—	ロール網戸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
断面ページ	P.409・P.411	P.456	P.418	P.431・P.433・P.435	P.233・P.235・P.237・P.239	P.495		P.101(外動)・P.105(内動)	P.129(外動)・P.137(内動)	P.445・P.447	P.261(外動)・P.281(内動)	P.299	P.501

2022年3月
販売終了

(※1) 中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2) 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。(※3) ガラス溝幅28・20mmのみの設定です。(※4) 外動のみの設定。

(※5) ガラス溝幅20mmのみの設定。(※6) 後付タイプのプリーツ網戸はP.726をご参照願います。