

機能区分	高性能断熱 / 防音型							高性能防音 / 断熱型		高性能防音	一般断熱型							一般防音型								
商品名	FNS-II70D	Super70H	FNS-100断熱	断熱100N	FNS-II100R (アルミ樹脂複合サッシ)	FNS二重サッシ	FNS-II100CF (高意匠隠し框)	Super70AT	FNS-100シリーズ	FNS-70AT	FNS-II70 (外押縁)		Super70P	FNS-70P	FP-AT70P	FNS-II70CF	FP-AT70CF	FP-AT100P	FNS-II70 (外押縁)	FNS-70AT FNS-70EAT	FNS-II70CF	FP-AT70CF	AE-70N (高意匠隠し框)	FP-AT70	FP-AT100	
枠見込み寸法	70mm	70mm	100mm	100mm	100mm	180mm	100mm	70mm	100mm	70mm	70mm		70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	100mm	
ガラス溝幅	42mm	36mm	43・30mm	40・30mm	42mm	内外15mm	48mm	36mm	43・30mm	28mm	36・30mm		36mm	28mm	30mm	48・36mm	36mm	40mm	24・18mm	20・15mm	20mm	20mm	15mm	24mm	24mm	
BL認定サッシ	—	●	—	—	—	●	—	●	—	●	—		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
性能仕様	耐風圧性	S-5~S-7	S-5、S-6	S-5~S-7	S-5~S-7	S-5~S-7	S-5、S-6	S-5~S-7	S-5~S-7 (4500Pa) (5400Pa)	S-5~S-7	S-5~S-7		S-5~S-7 (4500Pa)	S-5~S-7	S-5~S-7	S-6	S-6	S-5~S-7	S-5~S-7	S-5~S-7 (4500Pa) ^{※5} (5400Pa) ^{※5}	S-6	S-6	S-5	S-5~S-7	S-5~S-7	
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4		A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	
	水密性	W-5	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5	(1000Pa)	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5	W-5		W-5 (1000Pa) (1500Pa)	W-5	W-5	(1500Pa)	(1000Pa)	W-5	W-5	W-5	(1500Pa)	(1000Pa)	W-5	W-5	W-5
	遮音性	T-1、T-2	T-1、T-2	T-2、T-3	T-1	T-2、T-3	T-4	T-2、T-3	T-3	T-1~T-3	T-2、T-3	T-1、T-2		T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2
	断熱性	H-3 ^{※1} 、H-4 ^{※2}	H-3 ^{※1}	H-2、H-3 ^{※1}	H-2、H-3 ^{※1}	H-5 ^{※3} 、H-6 ^{※3}	H-3	H-2 ^{※1} 、H-3 ^{※2}	H-1、H-2 ^{※1}	H-1、H-2 ^{※1}	—	H-2 ^{※1} 、H-3 ^{※2}		H-2 ^{※1}	H-1	H-1	H-1、H-2 ^{※1}	H-1、H-2 ^{※1}	H-1	—	—	—	—	—	—	—
	防火性	非防火・ 防火設備	非防火	非防火	非防火	非防火・ 防火設備	非防火	非防火・ 防火設備	非防火	非防火	非防火	非防火		非防火・ 防火設備	非防火	非防火	非防火・ 防火設備	非防火	非防火	非防火・ 防火設備	非防火・ 防火設備 ^{※5}	非防火・ 防火設備	非防火	非防火	非防火	非防火
枠種	RC枠	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●		●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	
	ALC枠	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●		●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	
	面付け枠	—	—	●	●	●	—	●	—	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	
	乾式枠	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●		● (非防火のみ)	●	—	—	—	—	—	—	● (非防火のみ)	—	—	—	—	
断面ページ	P.69-P.551	P.75	P.413-P.414	P.459	P.625-P.639	P.147	P.457-P.613	P.89	P.449-P.451	P.143	P.83-P.84 P.558-P.559		P.109-P.557	P.143	P.174	P.179	P.189	P.463	P.217-P.218 P.584-P.585	P.295-P.297 P.583	P.327-P.596	P.337	P.301	P.302	P.514	

2022年3月
販売終了

(※1) 中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2) 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。(※3) 中空層16mmのアルゴンガス入りLow-E複層ガラス(樹脂スペーサー)を使用。
(※4) 非防火のみの設定。(※5) ガラス溝幅20mmのみの設定。