

たてすべり出し窓

内部から外部側のガラスの清掃が可能で網戸の取り付けもできます。

機能区分	高性能断熱 / 防音型				高性能防音 / 断熱型	一般断熱型					一般防音型				
商品名	FNS-II70D	Super70H	断熱100N	FNS-II100R (アルミ樹脂複合サッシ)	Super70AT	Super70P	FP-AT70P	FNS-II70CF	FP-AT70CF	FP-AT100P	FP-AT70	FNS-II70CF	FP-AT70CF	FP-AT100	
枠見込み寸法	70mm	70mm	100mm	100mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	70mm	100mm	
ガラス溝幅	36mm	36mm	40・30mm	38mm	36mm	36mm	30mm	36mm	36mm	30mm	18mm	20mm	20mm	18mm	
BL認定サッシ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
性能仕様	耐風圧性	S-5 ~ S-7	S-5、S-6	S-6、S-7	S-5 ~ S-7	S-5 ~ S-7	S-5 ~ S-7 (4500Pa)	S-5 ~ S-7	S-6	S-6	S-6、S-7	S-5 ~ S-7	S-6	S-6	S-6、S-7
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5	W-5	W-5 (1000Pa) (1500Pa)	W-5	<1500Pa	<1000Pa	W-5	W-5	<1500Pa	<1000Pa	W-5
	遮音性	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1	T-2	T-3※4	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1	T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-2
	断熱性	H-3※2	H-3※2	H-2、H-3※1	H-5※3、H-6※3	H-2※1	H-2※1、H-3※2	H-1	H-1、H-2※1	H-1、H-2※1	H-1	—	—	—	—
	防火性	非防火・防火設備	非防火	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火	非防火・防火設備	非防火・防火設備	非防火	非防火
枠種	RC枠	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ALC枠	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—
	面付け枠	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—
	乾式枠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般網戸※4	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	
断面ページ	P.70・P.552	P.76	P.461	P.626・P.640	P.91	P.111・P.560	P.153	P.180・P.181・P.573	P.190・P.191	P.465	P.307・P.586	P.328・P.597	P.338	P.504	

(※1)中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2)中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。(※3)中空層16mmのアルゴンガス入りLow-E複層ガラス(樹脂スペーサー)を使用。(※4)6mm+A12+(3mm+3mm)の防音合せ複層ガラスを使用。(※5)後付タイプのブリーツ網戸はP.726をご参照願います