

## 外開き窓

もっとも一般的なスイングサッシで網戸の取り付けも可能です。

機能区分	高性能断熱型／ 防音型	一般断熱型		一般防音型		
商品名	断熱100N	FP-AT70P	FP-AT100P	FP-AT70	FP-AT100	
枠見込み寸法	100mm	70mm	100mm	70mm	100mm	
ガラス溝幅	30mm・40mm	30mm	30mm	18mm	18mm	
BL認定サッシ	—	—	—	—	—	
性能仕様	耐風圧性	S-6～S-7	S-5～S-7	S-5～S-7	S-5～S-7	S-5～S-7
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5	W-5
	遮音性	T-1	T-1	T-1	T-2	T-2
	断熱性	H-2・H-3※1	H-1	H-1	—	—
	防火性	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火
枠種	RC枠	—	●	●	●	●
	ALC枠	—	●	—	●	—
	面付け枠	●	●	●	●	●
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	—
	乾式枠	—	—	—	—	—
一般網戸※2	—	●	●	●	●	
断面ページ	P.460	P.149	P.464	P.303	P.503	

(※1)中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2)後付タイプのブリーズ網戸はP.726をご参照願います。