

内倒し窓

下枠に付いた形材丁番により、障子が内側に倒れて開きます。障子が外へ出ないため隣り合う建物との間隔が狭い場合にピッタリです。

| 機能区分 | | 一般断熱型 | | 一般防音型 |
|---------|----------------|-------------|----------|-------------|
| 商品名 | | Super70P | FP-AT70P | FP-AT70 |
| 枠見込み寸法 | | 70mm | 70mm | 70mm |
| ガラス溝幅 | | 36mm | 30mm | 18mm |
| BL認定サッシ | | — | ● | ● |
| 性能仕様 | 耐風圧性 | S-5～S-7 | S-5～S-7 | S-5～S-7 |
| | 気密性 | A-4 | A-4 | A-4 |
| | 水密性 | W-5 | W-5 | W-5 |
| | 遮音性 | T-1、T-2 | T-1、T-2 | T-2 |
| | 断熱性 | H-2※1、H-3※2 | H-1 | — |
| | 防火性 | 非防火・防火設備 | 非防火 | 非防火・防火設備 |
| 枠種 | RC枠 | ● | ● | ● |
| | ALC枠 | ● | ● | ● |
| | 面付け枠 | ● | ● | ● |
| | 押出成形 セメント板枠 | — | — | — |
| | 乾式枠 | — | — | — |
| 一般網戸※3 | | ● | ● | ● |
| 断面ページ | | P.115・P.562 | P.157 | P.311・P.588 |

(※1)中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2)中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。(※3)後付タイプのブリーツ網戸はP.726をご参照願います。