

たて軸回転窓

(ヒンジ)位置を任意に設定できるため内・外側へのスイング幅を自由に調節できます。

※網戸の取り付けをご希望の場合は開き窓・たてすべり出し窓・内開き窓をお選びください。

機能区分		一般断熱型		一般防音型	
商品名		FP-AT70P	FP-AT100P	FP-AT70	FP-AT100
枠見込み寸法		70mm	100mm	70mm	100mm
ガラス溝幅		30mm	30mm	18mm	18mm
BL認定サッシ		—	—	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-5 ~ S-7	S-5 ~ S-7	S-5 ~ S-7	S-5 ~ S-7
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5
	遮音性	T-1	T-1	T-2	T-2
	断熱性	H-1	H-1	—	—
	防火性	非防火	非防火	非防火	非防火
枠種	RC枠	●	●	●	●
	ALC枠	●	—	●	—
	面付け枠	●	—	●	—
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—
	乾式枠	—	—	—	—
一般網戸		—	—	—	—
断面ページ		P.141	P.367	P.239	P.404

(※1) 中空層12mmの複層ガラスを使用。