

たて軸回転窓

(ヒンジ)位置を任意に設定できるため内・外側へのスイング幅を自由に調節できます。

※網戸の取り付けをご希望の場合は開き窓・たてすべり出し窓・内開き窓をお選びください。

機能区分		高性能断熱型 防音型	一般断熱型		一般防音型	
商品名		断熱100N	FP-AT70P	FP-AT100P	FP-AT70	FP-AT100
枠見込み寸法		100mm	70mm	100mm	70mm	100mm
ガラス溝幅		30mm・40mm	30mm	30mm	18mm	18mm
BL認定サッシ		—	—	—	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-6～S-7	S-5～S-7	S-5～S-7	S-5～S-7	S-5～S-7
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5	W-5
	遮音性	T-1	T-1	T-1	T-2	T-2
	断熱性	H-2・H-3※1 2022年3月 販売終了	H-1	H-1	—	—
	防火性	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火
枠種	RC枠	—	●	●	●	●
	ALC枠	—	●	—	●	—
	面付け枠	●	●	—	●	—
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	—
	乾式枠	—	—	—	—	—
一般網戸※2	—	—	—	—	—	
断面ページ	P.462	P.159	P.467	P.315	P.506	

(※1)中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2)後付タイプのブリーツ網戸はP.726をご参照願います。