プロジェクト系サッシ
商品体系表

突出し排煙窓

障子が外部側へ突き出る形で開きます。開放時でも雨が入りにくい、換気窓にふさわしい形式です。

機能区分		高性能断熱/防音型	一般断熱型				一般防音型		
商品名		FNS-Ⅱ100R（アルミ樹脂複合サッシ）	Super70P	FP-AT70P	FNS-Ⅱ70CF	FP-AT100P	FP-AT70	FNS-Ⅱ70CF	FP-AT100
枠見込み寸法		100mm	70mm	70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	100mm
ガラス溝幅		38mm	36mm	30mm	36mm	30mm	18mm	20mm	18mm
オペレーター	インペイ式	●	●	●	●	—	●	●	●
	露出式	—	—	●		●	●		●
BL認定サッシ		—	—	—	—	—	—	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-5～S-7	S-5、S-6	S-5、S-6、S-7(露出のみ)	S-6	S-5～S-7	S-5、S-6、S-7(露出のみ)	S-6	S-5、S-6、S-7(露出のみ)
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	〈1500Pa〉	W-5	W-5	〈1500Pa〉	W-5
	遮音性	T-2	T-1、T-2	T-1	T-1、T-2	T-1	T-2	T-1、T-2	T-2
	断熱性	H-5※3、H-6※3	H-1、H-2※1	H-1	H-1、H-2※1	H-1	—	—	—
	防火性	非防火・防火設備	非防火・防火設備	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火
枠種	RC枠	●	●	●	●	●	●	●	●
	ALC枠	●	●(防火設備のみ)	●(露出のみ)	—	—	●(露出のみ)	—	—
	面付け枠	●	●	●(露出のみ)	●	●	●	●	●
	押出成形セメント板枠	—	—	—	●	—	—	●	—
	乾式枠	—	—	—	—	—	—	—	—
組み合わせ		単窓・段窓	単窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓
一般網戸		—	●	●(インペイのみ)	—	—	●(インペイのみ)	—	●(インペイのみ)
断面ページ		P.537・P.553	P.108・P.463	P.149・P.155	P.163	P.369	P.245・P.249	P.253	P.406・P.408

（※1）中空層12mmの複層ガラスを使用。（※2）中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。（※3）中空層16mmのアルゴンガス入りLow-E複層ガラス（樹脂スペーサー）を使用。