

外倒し排煙窓

最も一般的な排煙窓です。

機能区分		高性能断熱/ 防音型	一般断熱型			一般防音型			
商品名		FNS-II70D	Super70P	FP-AT70P	FNS-II70CF	FP-AT100P	FP-AT70	FNS-II70CF	FP-AT100
枠見込み寸法		70mm	70mm	70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	100mm
ガラス溝幅		36mm	36mm	30mm	36mm	30mm	18mm	20mm	18mm
スレーター	インベイ式	●	●	●	●	●	●	●	●
	露出式	—	—	●	—	●	●	—	●
BL認定サッシ		—	—	—	—	—	—	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-5~S-7	S-5、S-6	S-5、S-6、 S-7(露出のみ)	S-6	S-5、S-6、 S-7(露出のみ)	S-5、S-6、 S-7(露出のみ)	S-6	S-5、S-6、 S-7(露出のみ)
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	<1500Pa)	W-5	W-5	<1500Pa)	W-5
	遮音性	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1	T-1、T-2	T-1	T-2	T-1、T-2	T-2
	断熱性	H-3※2	H-1、H-2※1	H-1	H-1、H-2※1	H-1	—	—	—
	防火性	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火・防火設備	非防火・防火設備	非防火
枠種	RC枠	●	●	●	●	●	●	●	●
	ALC枠	—	●	●	—	—	●	—	—
	面付け枠	—	●	●	●	●	●	●	●
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	●	—	—	●	—
	乾式枠	—	—	—	—	—	—	—	—
組み合わせ	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓
一般網戸	●	●	● (インベイのみ)	—	● (インベイのみ)	● (インベイのみ)	—	● (インベイのみ)	
断面ページ	P.71	P.117・P.563	P.163・P.169	P.182・P.574	P.468・P.470	P.317・P.323・P.589	P.329・P.598	P.507・P.511	

(※1)中空層12mmの複層ガラスを使用。 (※2)中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。