

# 突出し排煙窓

障子が外部側へ突き出る形で開きます。開放時でも雨が入りにくい、換気窓にふさわしい形式です。

機能区分		高性能断熱/防音型		一般断熱型			一般防音型			
商品名		Super70H	FNS-II 100R (アルミ樹脂 複合サッシ)	Super70P	FP-AT70P	FP-AT70CF	FP-AT100P	FP-AT70	FP-AT70CF	FP-AT100
枠見込み寸法		70mm	100mm	70mm	70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	100mm
ガラス溝幅		36mm	38mm	36mm	30mm	36mm	30mm	18mm	20mm	18mm
オペレーター	インベイ式	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	露出式	—	—	—	●	—	●	●	—	●
BL認定サッシ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-5、S-6	S-5～S-7	S-5、S-6	S-5、S-6、 S-7(露出のみ)	S-6	S-5～S-7	S-5、S-6、 S-7(露出のみ)	S-6	S-5、S-6、 S-7(露出のみ)
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5	<1000Pa>	W-5	W-5	<1000Pa>	W-5
	遮音性	T-1、T-2	T-2	T-1、T-2	T-1	T-1、T-2	T-1	T-2	T-1、T-2	T-2
	断熱性	H-3※2	H-5※3、H-6※3	H-1、H-2※1	H-1	H-1、H-2※1	H-1	—	—	—
	防火性	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火	非防火
枠種	RC枠	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ALC枠	—	●	—	● (露出のみ)	—	—	● (露出のみ)	—	—
	面付け枠	—	●	●	● (露出のみ)	●	●	●	●	●
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	●	—	—	●	—
	乾式枠	—	—	—	—	—	—	—	—	—
組み合わせ	単窓	単窓・段窓	単窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓	単窓・段窓
一般網戸	●	—	●	● (インベイのみ)	—	—	—	● (インベイのみ)	—	● (インベイのみ)
断面ページ	P.77	P.627・P.641	P.120	P.167・P.173	P.192	P.469	P.321・P.325	P.340	P.509・P.513	

(※1) 中空層12mmの複層ガラスを使用。(※2) 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。(※3) 中空層16mmのアルゴンガス入りLow-E複層ガラス(樹脂スペーサー)を使用。