ドア

機能区分		高性能断熱／防音型			高性能防音／断熱型	一般断熱型			一般防音型		一般型	防衛省2級 防音工事適合型	
商品名		FNS-Ⅱ70D	Super70H	FNS-Ⅱ100R（アルミ樹脂複合サッシ）	Super70AT	Super70P	FD-70N	FD-70N 採風ドア	FD-70N	FD-70N 採風ドア	FD-70N フラッシュドア	FDB-70N	FDB-100N
枠見込み寸法		70mm	70mm	100mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	100mm
ガラス溝幅		36mm	36mm	38mm	36mm	36mm	28mm	28mm	18mm（防火設備） 15mm（非防火）	15mm	15mm（小窓部）	15mm（小窓部）	15mm（小窓部）
BL認定サッシ		—	●	—	—	●	●	—	●（非防火15mm）	—	—	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-5～S-7	S-5、S-6	S-5～S-7	S-5、S-6	S-5～S-7〈4500Pa〉	S-5、S-6	S-5、S-6	S-5、S-6	S-5、S-6	S-5、S-6	S-6	S-6
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5	W-2、W-5〈1000Pa〉〈1500Pa〉	W-2、W-5	W-2、W-5	W-2（15mm） W-5	W-2、W-5	W-2、W-5	W-5	W-5
	遮音性	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-3	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	T-1、T-2	—	T-2	T-2
	断熱性	H-3※2	H-3※2	H-5※3、H-6※3	H-2※1	H-1、H-2※1	H-1	H-1	—	—	—	—	—
	防火性	非防火	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火	非防火・防火設備	非防火	非防火	非防火	非防火
錠前	レバーハンドル錠	●（H≦2000）	●（H≦2000）	●（H≦2000）	—	●（H≦2000）	●（H≦2000）	●（H≦2000）	●（H≦2000）	●（H≦2000）	●（H≦2000）	—	—
	グレモン錠	●（2000＜H）	●（2000＜H）	●（2000＜H）	●	●（2000＜H）	●（2000＜H）	●（2000＜H）	●（2000＜H）	●（2000＜H）	●（2000＜H）	●	●
枠種	RC枠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ALC枠	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	面付け枠	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—
	押出成形セメント板枠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	乾式枠	—	—	—	—	●	●	●	●（非防火15mm）	●	●	—	—
断面ページ		P.72	P.78	P.628・P.642	P.93	P.121・P.565	P.199	P.201	P.347・P.591	P.349	P.377	P.350	P.523

（※1）中空層12mmの複層ガラスを使用。（※2）中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。（※3）中空層16mmのアルゴンガス入りLow-E複層ガラス（樹脂スペーサー）を使用。（※4）グレモン錠のみとなります

引戸

一般型	
FNS-70 出入口引戸	FNS-70 フラッシュ引戸
70mm	70mm
14mm	—
—	—
S-5	S-5
A-3	A-3
W-1	W-2
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
P.380	P.381