

換気商品

動力を用いない自然換気を積極的に活用します。環境負荷の軽減やCO₂排出量の削減に貢献する環境に優しい商品です。

| 機能区分 | | 自然風力換気窓 |
|--------|----------------|-------------|
| 商品名 | | ウインブレス |
| 枠見込み寸法 | | 100mm |
| ガラス溝幅 | | 28・18mm |
| 開放操作 | | 手動オペレーター |
| 性能仕様 | 耐風圧性 | S-5、S-6 |
| | 気密性 | A-4 |
| | 水密性 | W-5 |
| | 遮音性※1 | T-1、T-2 |
| | 断熱性 | H-1※2 |
| | 防火性 | 非防火 |
| 枠種 | RC枠 | — |
| | ALC枠 | — |
| | 面付け枠 | ● |
| | 押出成形 セメント板枠 | — |
| | 乾式枠 | — |
| 断面ページ | | P.705・P.706 |

(※1) ガラス溝幅18mmの場合はT-2。ガラス溝幅28mmの場合はT-1です。

(※2) 複層ガラスを使用した場合

| 機能区分 | | 自然風力換気窓 |
|--------|----------------|-----------|
| 商品名 | | ウインブレス-EX |
| 枠見込み寸法 | | 70mm |
| ガラス溝幅 | | 36mm |
| 開放操作 | | 電動オペレーター |
| 性能仕様 | 耐風圧性 | S-5、S-6 |
| | 気密性 | A-4 |
| | 水密性 | W-5 |
| | 遮音性 | T-1 |
| | 断熱性 | H-1 |
| | 防火性 | 非防火 |
| 枠種 | RC枠 | — |
| | ALC枠 | — |
| | 面付け枠 | ● |
| | 押出成形 セメント板枠 | — |
| | 乾式枠 | — |
| 断面ページ | | P.707 |