

# ブラインド内蔵サッシ

内外の障子の間にブラインドを内蔵した窓です。簡単な操作で遮光および採光量の調節が可能で、プライバシー保護や省エネの効果もあります。

機能区分		高性能断熱 / 高性能断熱型			
商品名		サンエックス 引違い窓	サンエックス たて軸回転窓	サンエックス キップドレー	サンエックス FIX窓
枠見込み寸法		110mm	100mm	100mm	100mm
ガラス溝幅		14mm	18mm	18・30mm	18mm
BL認定サッシ		—	—	—	—
性能仕様	耐風圧性	S-5～S-7	S-6、S-7	S-7	S-6、S-7
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5
	遮音性	T-2※2	T-2※2、T-3※3	T-4※4	T-2※2
	断熱性	H-3※1	H-3※1	H-3※1	H-3※1
	防火性	—	—	2022年9月 販売終了	—
施錠	クレセント	●	—	—	—
	グレモン締め ハンドル	—	●	●	—
枠種	RC枠	●	●	●	●
	ALC枠	—	—	—	—
	面付け枠	● (RC枠にて対応)	—	● (RC枠にて対応)	● (RC枠にて対応)
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—
	乾式枠	—	—	—	—
一般網戸	●	—	—	—	
断面ページ	P.709	P.710	P.711	P.710	

(※1) 性能表記はブラインドを下げた状態を示します。 (※2) 外部5mm、内部5mmの厚さのガラスを使用した場合。 (※3) 外部8mm、内部6mmの厚さのガラスを使用した場合。 (※4) 外部6mm、内部6mmの厚さのガラスを使用した場合。