

自動ドア

水防タイプ

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

| | |
|-------|-----------|
| ガラス溝幅 | 障子部 18mm |
| | FIX部 18mm |

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

耐水圧性 最大水位 50cm



■ 関連ページ

上枠・たて枠 P.38

片引き自動ドア連窓用FIX P.54

RC 枠

S = 1/5



※片引きの場合、戸先側にFIXスクリーンを設けてください。

■ 製作制限<自動ドア>

サッシH: $1700 \leq H \leq 2600$

サッシW: 下表の通り

| ドア形式 | 片引き | 引き分け |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| サッシ W (mm) | $1500 \leq W \leq 2100$ | $3000 \leq W \leq 4200$ |
| w2 (mm) | $750 \leq w2 \leq 1100$ | $1500 \leq w2 \leq 2200$ |

■ ガラス厚制限

5mmフロート板ガラス・6mmフロート板ガラス・6.8網入磨ガラス・8mmフロート板ガラス

(注)6.8網入型ガラスは使用不可

■ 止水シート仕様

| 部品名 | 材料名称 | 寸法 (mm) |
|-------------|---------------------|---------|
| シート (梨地クリア) | ポリ塩化ビニル | 厚さ0.2 |
| サイドバー | アルミニウム押出型材 | — |
| 床置きウェイト | ステンレス (接地面にスポンジゴム付) | 厚さ6 |
| 収納袋 | ナイロン | — |

