

框ドア ハイH方立

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

150mm 枠

ガラス溝幅	ドア障子部	18mm
	FIX部	18mm

■ 性能仕様





耐風圧性	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
	S-4	2000Pa
	S-5	2400Pa
気密性	A-4	2等級線
水密性	W-2	150Pa




■ 関連ページ

組方立	P.41
上枠・たて枠	P.141
錠前種類	P.145
コーナー方立	P.203

RC 枠・ALC 枠

S = 1/5

① 150mm見込み方立	② 150mm見込み方立 (St補強付)	③ 150mm見込み方立 (St補強付)	④ 150mm見込み方立 (St補強付)
	 補強St90×40×1.6	 補強St90×40×2.3	 補強St90×40×3.2


① 100mm見込み汎用方立	② 100mm見込み汎用方立 St補強付	③ 100mm見込み汎用方立 St補強付
	 補強St90×40×2.3	 補強St90×40×3.2

■ 障子制作制限

$600 \leq \textcircled{W} \leq 1000$

$2400 \leq \text{UH} \leq 2700$

※錠前はレバーハンドル錠とは別に、本締まり錠が必須となります。

$$S = 1/5$$


※欄間なしは、RC枠のみの設定

