

SPECIFICATION

ユニスペースシリーズ 仕様一覧

種類	仕様	構造	2階建て	共通パネル/ユニット		設備			
				パネル	ユニット	照明	コンセント	ブレーカーおよび分電盤	換気扇
SK 7500	L: 7,537 W: 2,285 H: 2,760 有効床面積 (パネル内法): 15.79m ² [4.78坪] 本体重量: 約1500kg	軽量鉄骨構造	○	○	○	FL40W2灯×4ヶ所	天井: ・1ヶ所×3ヶ所 ・2ヶ所×1ヶ所 ※照明スイッチ用コンセント除く	漏電20Aブレーカー×1ヶ所 (天井に取付)	150mm換気扇ウェザーカバー付 (300Wパネル)
SK 5700	L: 5,770 W: 2,285 H: 2,685 有効床面積 (パネル内法): 11.85m ² [3.59坪] 本体重量: 約860kg	軽量鉄骨構造	○	○	○	FL40W2灯×3ヶ所	天井: ・2ヶ所×2ヶ所 ※照明スイッチ用コンセント除く	漏電20Aブレーカー×1ヶ所 (天井に取付)	150mm換気扇ウェザーカバー付 (300Wパネル)
SK 4700	L: 4,870 W: 2,285 H: 2,685 有効床面積 (パネル内法): 9.90m ² [3.00坪] 本体重量: 約750kg	軽量鉄骨構造	○	○	○	FL40W2灯×2ヶ所	天井: ・2ヶ所×2ヶ所 ※照明スイッチ用コンセント除く	漏電20Aブレーカー×1ヶ所 (天井に取付)	φ 200mmウェザーカバー付 (900Wパネル)
SK 4000	L: 3,970 W: 1,982 H: 2,685 有効床面積 (パネル内法): 6.84m ² [2.07坪] 本体重量: 約640kg	軽量鉄骨構造	○	○	○	FL40W2灯×1ヶ所	天井: ・2ヶ所×2ヶ所 ※照明スイッチ用コンセント除く	漏電20Aブレーカー×1ヶ所 (天井に取付)	150mm換気扇ウェザーカバー付 (300Wパネル)
SK 1800	L: 1,925 W: 1,925 H: 2,600 有効床面積 (パネル内法): 3.37m ² [1.02坪] 本体重量: 約490kg	パネル構造	×	○	○	FL40W1灯×1ヶ所 (プルスイッチ式)	壁: ・2ヶ所×1ヶ所 ※照明および換気扇電源用コンセント除く	漏電20Aブレーカー×1ヶ所 (換気扇パネルに取付)	φ 200mmウェザーカバー付 (900Wパネル)
SE 55	L: 4,875 W: 3,988 ※保管時: 2,245 H: 2,625 有効床面積 (パネル内法): 17.85m ² [5.41坪] 本体重量: 約1,500kg	軽量鉄骨構造 およびパネル構造	×	○ ※一部専用	○	FL40W2灯×4ヶ所	天井: 2ヶ所×4ヶ所 壁: 2ヶ所×2ヶ所 ※壁のコンセントは天井から引込 ※照明電源用コンセント除く	30A分電盤×1ヶ所 (天井に取付)	φ 200mmウェザーカバー付 (900Wパネル)
SE 80	L: 4,875 W: 5,868 ※保管時: 2,390 H: 2,625 有効床面積 (パネル内法): 25.99m ² [7.88坪] 本体重量: 約2,040kg	軽量鉄骨構造 およびパネル構造	×	○ ※一部専用	○	FL40W2灯×6ヶ所	天井: 2ヶ所×4ヶ所 壁: 2ヶ所×2ヶ所 ※壁のコンセントは天井から引込 ※照明電源用コンセント除く	30A分電盤×1ヶ所 (天井に取付)	φ 200mmウェザーカバー付 (900Wパネル)
SE 55 2連棟	L: 4,875 W: 7,900 H: 2,625 有効床面積 (パネル内法): 35.74m ² [10.82坪] 本体重量: 約2,900kg	軽量鉄骨構造 およびパネル構造	×	○ ※一部専用	○	FL40W2灯×8ヶ所	天井: 2ヶ所×8ヶ所 壁: 2ヶ所×4ヶ所 ※壁のコンセントは天井から引込 ※照明電源用コンセント除く	30A分電盤×1ヶ所 (天井に取付)	φ 200mmウェザーカバー付 (900Wパネル)
PM 30	L: 4,300 W: 2,300 H: 2,271 有効床面積 (パネル内法): 9.41m ² [2.85坪] 本体重量: 約860kg	パネル構造	×	専用パネル	専用ユニット	FL40W1灯×2ヶ所 (プルスイッチ式)	壁: ・6ヶ所×1ヶ所 ※照明および換気扇電源は コンセントから引込	漏電20Aブレーカー×1ヶ所 (パネルに取付)	φ 200mmウェザーカバー付 (900Wパネル)
PM 24	L: 3,400 W: 2,300 H: 2,271 有効床面積 (パネル内法): 7.41m ² [2.25坪] 本体重量: 約730kg	パネル構造	×	専用パネル	専用ユニット	FL40W1灯×2ヶ所 (プルスイッチ式)	壁: ・6ヶ所×1ヶ所 ※照明および換気扇電源は コンセントから引込	漏電20Aブレーカー×1ヶ所 (パネルに取付)	φ 200mmウェザーカバー付 (900Wパネル)
PM 17	L: 2,500 W: 2,300 H: 2,271 有効床面積 (パネル内法): 5.40m ² [1.64坪] 本体重量: 約600kg	パネル構造	×	専用パネル	専用ユニット	FL40W1灯×1ヶ所 (プルスイッチ式)	壁: ・6ヶ所×1ヶ所 ※照明および換気扇電源は コンセントから引込	漏電20Aブレーカー×1ヶ所 (パネルに取付)	φ 200mmウェザーカバー付 (900Wパネル)

※上記対応パネル厚は、すべて34mmです。
 ※増設ブレーカーの設定もごさいます。
 ※本体重量は、すべて計算値での算出です。